FARO SEGNALATORE



Il FARO SEGNALATORE o **DELINEATORE DI MARGINE** si caratterizza per la sua flessibilità e si distingue per una serie di caratteristiche uniche ed esclusive:



Prodotto ad iniezione con elastomeri speciali ad alta flessibilità e resistenza, stabilizzato alla luce (anti-UV).

Base in fusione termica saldata al fusto, protetto da un disco in acciaio zincato stampato . Il disco è indeformabile.

Fascia flessibile riflettente in pellicola rifrangente bianca di Classe 2 o 3, applicata e fissata meccanicamente.

Due alternative di installazione a vostra scelta: a) attacco ad espansione di 18X150 mm M12 con bulloneria in acciaio e senza resina. b)Attacco veloce con vite M12 fissabile con iniezione di resina nel foro.

Produzione standard nei colori rosso e giallo. Disponibile anche nei colori nero verde e blu. Per i colori fuori standard occorre fare richiesta specifica.

Dispone della piena conformità ai requisiti della normativa UNE 135363 prodotto Certificato CE.



Prodotto flessibile e in caso d'impatto ritorna nella sua forma originale. Per la sua leggerezza ed elevata flessibilità è un sistema molto sicuro sia per i veicoli che per gli automobilisti.

La facilità di abbattimento e di recupero del faro, dopo un eventuale scontro con l'autoveicolo, sono ottimizzati dalla presenza di un disco in acciaio molto resistente presente all'interno della base. Questo disco è inserito in modo da essere inestraibile ed inoltre agevola la facilità di utilizzo e di manutenzione.


Il faro Segnalatore viene fornito in scatole contenenti 15 unità complete di ancoraggio.


Per l'installazione del faro, si consiglia l'esclusivo sistema di espansione ed ancoraggio che garantisce alta efficienza, rapidità e pulizia. Vengo utilizzati anche, per l'applicazione, i tradizionali ancoraggi metallici con fissaggio a resina.

Garanzia: tutti i fari sono prodotti, progettati e realizzati secondo le normative vigenti. I certificati di conformità e la garanzia sono disponibili con ogni fornitura.


SCHEDA TECNICA


Elemento	Riferimento	Denominazione	Materiale	Unità
5	DISC14503	Disco stampato 145mm x 1.5mm	Acciaio galvanizzato	1
4	TORN1016	Vite DIN931 M10x160mm	Acciaio elettrozincato	1
3	BAND9800	Banda retroriflettente 98mm	Banda Classe 2 o Classe 3	2
2	BAFX0001	Corpo tipo H75	EVA 1	1
1	EXPA1814	Sistema di ancoraggio ad espansione + chimico Ø18 x 150mm	Poliammide - acciaio	1





TAGLIO A-A





Modello:	FARO H75 STANDARD	Rif.:	BAFX075
N° piano:	**Descrizione:** Il faro segnalatore tipo H75 flessibile, resistente agli urti. Corpo in EVA flessibile, recupera la forma	Data:	12-09-10
Scala: 1:8	In caso di schiacciamento. Disco di acciaio galvanizzato, spessore 1.5mm fissato alla base in otto punti. Sistema di ancoraggio ad espansione di Ø18mm x 150mm rinforzato con adesivo monocomponente. Vite di ancoraggio M10 in acciaio Classe 6.8 elettrozincato. Rivestimento: Doppia banda rifrangente Classe 2 o Classe 3 prismatica, flessibile.	Disegnato:	SC
Scheda n°: FT1	Progetto: Faro Segnalatore		VFG STRADE